

Update Linienförmige Wärmemelder

Wichtige Information: Sensorkabelmelder SKM-03.1



Sensorkabelmelder SKM-03.1

Technische Daten:

Betriebsspannung	24 VDC
Ruhestromaufnahme	28 mA
Alarmstrom	58 mA
Kontaktbelastbarkeit	30 V / 1 A
Abmessungen B/H/T	110/110/65mm
Sensorkabel	2-adrig
Max. Sensorkabellänge	300 Meter
Schutzart	IP 65
Artikel Nummer	BK82008

Der bisherige Sensorkabelmelder SKM-03.1 nach EN 54-5 darf trotz Ablauf der VdS-Zulassung am 30.04.19 bis auf weiteres eingesetzt werden! *

* Da für den SKM-03.1 die Nachfolgenorm EN 54-22 noch nicht harmonisiert ist, sollten linienförmige Wärmemelder zum Einsatz kommen, die ehemals VdS zugelassene Melder (z.B. SKM-03.1) waren.

Auf diese Aussage wurde vom **Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI)** in dem Dokument (BMA 2019)Ifd.Nr. 148 auf Seite 40 mit der Fußnote 2 hingewiesen.

² Auf Grund fehlender Harmonisierung sind nach der benannten Norm gefertigte Melder z. Zt. auf dem Markt nicht erhältlich. Bei einem notwendigen Einsatz dieser Melder sollten Melder verwendet werden, die vormals nach VdS anerkannt waren (eine VdS Zulassung besessen haben) und jetzt nur auf Grund der unklaren Normsituation nicht mehr über eine solche Zulassung verfügen.

Das Nachfolgeprodukt SKM-03.2 ist aktuell in der Prüfung. Wir rechnen mit der Erteilung der VdS-Zulassung bis Herbst 2020.



Sensorkabelmelder SKM-03.2

Technische Daten:

Betriebsspannung	9-36 VDC
Ruhestromaufnahme	13 mA
Alarmstrom	21 mA
Abmessungen B/H/T	110/110/66mm
Sensorkabel	3-adrig
Max. Sensorkabellänge	300 Meter
Schutzart	IP 65
Wärmeansprechklasse	A1I, A2I, CI
Artikel Nummer	BK83000

Aktuell bei der VdS-Zertifizierung - Voraussichtlich ab Ende 2020 bei SeTec erhältlich!

Interesse? Dann kontaktieren Sie uns telefonisch oder unter der angegebenen E-Mail-Adresse.
Wir beraten Sie gerne.

Weitere Informationen zu unserer Firma sowie unseren Produkten und Leistungen können Sie
auch unserer [neuen Homepage](#) entnehmen.

SeTec Sicherheitstechnik

STANLEY Security Deutschland GmbH
Hauptstraße 40a · D-82229 Seefeld
Tel. +49/8152/99 13-0 · Fax +49/8152/99 13-20
www.setec-security.de · <mailto:vertrieb@setec-security.de>