

# Leiterhalter

**Artikelnummer: B10433L CL-1 - Schließung**

**Artikelnummer: B10434L PHZ - Schließung**

**Artikelnummer: B10438 Haken- oder Zugstangen Halter (Zubehör)**

**Artikelnummer: B10439 Stockhaken für Zugstange (Zubehör)**



## Inhaltsverzeichnis

|     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| 1.0 | Funktion.....          | 1 |
| 2.0 | Lieferumfang .....     | 2 |
| 3.0 | Montage.....           | 2 |
| 4.0 | Technische Daten ..... | 2 |

### 1.0 Funktion

Der SeTec Leiterhalter wurde zur sicheren Bereitstellung von Leitern unterschiedlicher Hersteller und Größen entwickelt. Er ist mit einem lichten Maß von 174 mm bis 254 mm variabel einstellbar. Es stehen zwei Schließungen zur Verfügung: DOM CL-1 (B10433L) oder PHZ (B10434L). hier werden Profilhalbzylinder (PHZ) der Größe: 30/10mm verwendet.

## 2.0 Lieferumfang

- 1x Leiterhalter Grundblech mit Befestigungsbohrungen für die Wandmontage
- 1x Lochblech mit Ausschnitt für Schließriegel
- 1x Lochblech mit Schlosskasten

### Beipackbeutel:

- 2x Kunststoff Treibstifte schwarz
- 2x Alu / Stahl Blindnieten
- 1x M4-Schraube zur Montage des PHZ - Schließzylinders
- 2x Ø 8er-Dübel
- 2x Schrauben Ø 6 x 50mm zur Wandbefestigung

## 3.0 Montage

- Leiterhalter Grundblech an der Wand anzeichnen
- Befestigungslöcher für Ø 8mm Dübel bohren und anschließend Dübel setzen
- Leiterhalter Grundblech mit 2x Schrauben Ø 6 x 50mm an der Wand befestigen.
- Leitertiefe ermitteln und beide Lochbleche im Raster von 174mm bis 254mm entsprechend positionieren.
- Lochbleche anschließend mit den schwarzen Treibstiften zunächst fixieren.
- Zur Montage des Halbzylinders das Lochblech mit Schlosskasten entfernen
- Schließnase des Zylinders auf 90° rechts einstellen bei Schlüsselabzug
- Halbzylinder montieren und mit 1x M4-Schraube befestigen
- Lochblech mit Schlosskasten wieder montieren
- Zum Schluss beide Lochbleche an Stelle der schwarzen Treibstifte mit je einer der beigestellten Alu/Stahl Blindnieten verpressen
- Leiter einstellen und abschließen.

## 4.0 Technische Daten

- Material: 2mm Stahlblech
- Farbe: RAL 3000 in feuerrot pulverbeschichtet
- Beschriftung: „NUR FÜR FEUERWEHR“
- Schließungen: DOM CL-1 oder Profilhalbzylinder (PHZ) 30/10mm
- Maße H x B x T: 100 x 130 x 215 – 295mm
- Einstellbare Tiefe: 174 – 254 mm (lichte Maße)
- Gewicht: ca. 1000 g